

## COVER-DESIGN

### 2074PJP150R26-28S45

EAN 4031582348422

Pasukamas ratukas su riedėjimo ir sukimosi stabdžiu- krypties fiksatoriumi, ažkorpusas, padarytas iš šampuoto plieno, cinkuotas-chromuotas, Dvigubas pasukamas rutulinis guolis. Ratuko centras pagamintas iš polipropileno, Padanga: TENTEprenas (termoplastinė guma), pilka netepanti grindų, su apsaugomis nuo šiūlių, precizinis rutulinis guolis, stiebas su kamera profiliuotiems strypams



#### Techniniai duomenys

Ratuko diametras	150 mm
Padangos plotis	32 mm
Varžto Ø	28 mm
Varžto ilgis	96 mm
Ofsetas	45 mm
Apsisukimo Ø	240 mm
Bendras aukštis	188 mm
Temperatūrinis režimas	- 20 / + 60 °C
Atitinkantis standartą	EN 12530
Svoris	1.095 kg
Dinaminė keliamoji galia	100 kg
Statinė keliamoji galia	200 kg
Interferencija sukantis	120 mm
Paviršio tvirtumas	A 87 Shore

Trinties slopinimas	+	+	+	+	+
Triukšmo slopinimas	+	+	+	+	+
Atsparumas dilimui	+	+	+	+	+
Atsparumas korozijai	+	+	+	+	+

**COVER-DESIGN**

**2074PJP150R26-28S45**

EAN 4031582348422

